

**Ändring av stadsplan för kvarteret CERES i Vaxholm.
Vaxholms Kommun, Stockholms län**

BESTÄMMELSER

§ 1 STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

1 mom Byggnadskvarter

- a) Med C betecknat område får användas endast för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål.
- b) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- c) Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål.
- d) Med Bh betecknat område får användas endast för bostadsändamål och, där så prövas lämpligt, för handels- och hantverksändamål, jämte vid behov för garage.

§ 2 MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

- 1 mom Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3 MARK DÄR UTHUS O.DYL. UNDANTAGSVIS FÅR UPPFÖRAS

- 1 mom Med punkt- och korsprickning betecknad mark får icke bebyggas. Utan hinder härav få uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader uppföras, om detta för varje särskilt fall prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret.

§ 4 BYGGNADSSÄTT

- 1 mom Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot granntomt, där sådan gräns förekommer inom området. Byggnad får dock uppföras indragen från gräns mot granntomt, om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret.

- 2 mom Med Sr betecknat område får bebyggas endast med radhus.

§ 5 VÅNINGSAANTAL

- 1 mom Å med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en och två våningar.

- 2 mom Där våningsantal ej finnes angivet, får byggnad uppföras med det antal våningar, som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggöra. Dock får vindsinred-

ning icke förekomma ovan ett plan beläget på den för byggnaden tillåtna största höjden.

§ 6 BYGGNADS HÖJD

1 mom Å med I eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 5,0 och 7,0.

2 mom Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter, som siffran angiver.

§ 7 BYGGNADSMATERIAL

1 mom Å med S betecknat område skola byggnads ytterväggar utföras brandsäkert.

Göteborg i augusti 1958.

Helge Zimdahl

Arkitekt SAR, professor.